

## Гидравлический делитель LFD 20 - class C

Делитель подачи масла позволяет эксплуатировать оборудование от гидравлической несущей машины, снижая подачу и давление. Для соединения делителя и инструмента требуется шланг.



### Технические характеристики

Поток масла, макс.:	60 л/мин
Поток масла, регулируемый:	20 - 25 л/мин
Клапан ограничения давления, регулируемый:	0 - 210 бар
Подключение насоса ("мама"):	1/2"
Подключение бака ("папа"):	1/2"
Подключение инструмента, давление ("папа"):	1/2"
Подключение инструмента, бак ("мама"):	1/2"
Класс ЕНТМА:	С

### Подключение

Поток масла, макс.	60 л/мин
Поток масла, регулируемый	20 - 25 л/мин
Клапан ограничения давления, регулируемый	0 - 210 бар
Подключение насоса ("мама")	1/2"
Подключение бака ("папа")	1/2"
Подключение инструмента, давление ("папа")	1/2"
Подключение инструмента, бак ("мама")	1/2"
Класс ЕНТМА	С

### Преимущества

Встроенный регулируемый предохранительный клапан.

## **Применение**

Для подсоединения гидравлического оборудования к различным силовым установкам, например, на экскаваторах, грузовых автомобилях, погрузчиках и тракторах.

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>