

## Шнек для LPHB, 280x870 мм

Гидравлическое устройство бурения ям для столбов силами двух человек LPHB. Быстрая сборка и установка на месте, бурение на глубину до 1,3 метра диаметром 90-350 мм. Шум на расстоянии одного метра не превышает 70 дБ, это соответствует городским нормам России.



### Технические характеристики

Масса, кг:	20
Снаряженная масса (вкл. шнек Ø 200 мм), кг:	30.5
Поток масла, л/мин:	15 - 30
Рабочее давление, бар:	100 - 140
Обратное давление, макс., бар:	50
Число оборотов/мин:	90 - 188
Размер шнека при L=870, мм:	90 - 350
Крутящий момент (при 140 бар), Нм:	315
Уровень вибраций, 3 оси (бурение) (ISO28927-5):	7.4 м/с <sup>2</sup>
Уровень звукового давления (ISO 11203)* Lp, r=1 м:	< 70
Класс ЕНТМА:	C/D

### Преимущества

Вращение в обе стороны – идеально для каменистой почвы. Регулируемая скорость вращения и ограничитель крутящего момента. Быстрая замена шнека без использования каких-либо инструментов.

### Применение

Опоры заборов. Посадочные лунки. Лунки для указательных столбов.

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>